

PONUKA

vrátové systémy SPEDOS

<i>Ponuka:</i>	SK16701095P0069	<i>Spracoval:</i>	Ing. Martin Kaščák	<i>Dňa:</i>	13.06.2016
<i>E-mail:</i>	kascak@spedos.sk	<i>Telefon:</i>	+421 903 641 726	<i>Fax:</i>	+421 417 077 131
<i>Spracovanie pre firmu:</i>	CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB TAU	<i>Meno:</i>	Ing. Elena Bohdalová		
<i>Ulica:</i>	Turie 296	<i>Mesto:</i>	Turie	<i>PSC:</i>	01312
<i>E-mail:</i>		<i>Telefon:</i>	+421 905 571 488	<i>Fax:</i>	+421 41 598 9362
<i>Akcia:</i>	Bezbariérový vstup - aut. dvere Turie				



- priemyselné vráta • vyrovnávacie mostíky • vrátové tesnenia
- rýchlonavíjacie vráta • kyvné vráta • pruhové závesy
- nakladacie boxy • požiarne vráta • požiarne dvere
- garážové vráta • pohony vrát a brán
- automatické dvere • karuselové dvere
- vstupné turnikety

SPEDOS Slovensko, spol. s r.o.

IČO: 31708587

DIČ: 2020523637

Tel.: +421 417 077 111

spedos@spedos.sk, www.spedos.sk

Spolahnite sa!



Pohon s automatickými posuvnými teleskopickými dverami

Konštrukcie automatických dverí: Najjednoduchšie vyhotovenie automatických dverí tvorí elektrický pohon a posuvné krídlo (ďalšie varianty pozrite nižšie TYPY AUTOMATICKÝCH DVERÍ). Súčasťou dodávky však môže byť kompletný, alebo čiastočný dverný portál. Kompletná vstupná konštrukcia potom obsahuje okrem určitého typu automatických dverí tiež pevné bočné výkladce, alebo celý dverný portál vrátane nadsvetlíka. **Konštrukčné profily:** - hliníkové štandardné – pohľadová šírka 30 mm, rámové - pohľadová šírka 60 mm, rámové - s prerušeným tepelným mostom, drevené, ocelové, zvláštne vyhotovenia predstavujú celosklenené krídla bez obvodových profilov. **Panikové vyhotovenie** automatických dverí umožňuje vychýlenie, ako posuvných krídel, tak tiež bočných výkladcov (priehľadných stien) o 90 stupňov a ich stlačenie k stene. Vytvorí sa tak široký únikový východ, ktorý slúži na bezpečnostné účely. Panikový dverný uzáver (obr. 9b) je určený pre objekty, v ktorých sú poučení užívateľa schopní s týmto zariadením pracovať. Panikový uzáver (obr. 9a) je určený do verejných objektov pre náhodných užívateľov. Panikový variant je možné tiež využiť ako nájazd do objektu (využívajú napr. autosalóny na prevoz vozidiel do predajní, pokiaľ nemajú možnosť iného prístupu). **Variety dverných výplní:** Na presklené steny a posuvné dverné krídla: bezpečnostné sklo a izolačné bezpečnostné sklo. Pre posuvné krídla tiež **plná výplň:** kombinácia plastu a Al plechov alebo plastu a ocelových plechov (voľba podľa obvodovej konštrukcie dverného krídla), **plná výplň s olovenou výstužou** pre röntgenové pracoviská, **požiarna** presklená alebo pevná **výplň.** **Povrchová úprava:** eloxáž, práškový nástrek v ľubovoľných farbách podľa vzorkovnice RAL, obklad ušľachtilým kovom.

Pozícia 1	1 ks
Typ:	Pohon s automatickými posuvnými teleskopickými dverami
Šírka x výška:	1620 x 2070 mm
Priechodzí rozmer:	1200x2000 mm,
Farba :	Biela RAL 9016
Pohon :	SP 806/150 L 2-krídlový teleskop. pravý s dorazovým stĺpikom v otvore, dĺžka 2000 mm, kryt pohonu dĺžky 2000 mm, tiahlo núdzového otvorenia elektrozámku na pohone, tlačidlo núdzového otvorenia na pohone
Ovládanie :	Programový prepínač digitálny Spedos s bezpečnostným kódom ESI umiestnený na pohone, vysielač diaľkového ovládania 2 ks
Nadštandardné funkcie :	Výstup na zapojenie EPS - otvoriť / zatvoriť, výstup prepínacieho kontaktu tepelnej clony, výstup na pripojenie čítačky magnetickej karty (priviesť bezpotenciálový kontakt spínací - zabezpečí objednávateľ)
Uzamknutie :	Elektromagnetický zámok aktivovaný pri funkcii zatvoren, podlahový zámok FAB, vložka obojstranná
Istenie proti zovretiu :	Infraclona IXIO-L-DT1 / IXIO-DT1 obojstranne, úniková cesta - bezpečnostný rozširovací modul podľa EN 16005
Aktivácia dverí :	Mikrovlnný radar IXIO-L-DT1 smerový 2 ks
Profil steny a krídiel :	Bočný svetlák: AD AL rámový (šírka profilu 60 mm), krídla:AD AL Spedos (šírka profilu 30 mm)
Presklenie :	Connex 6,4-8/10-connex 6,4 mm
Ochrana otváracej hrany:	Ochranné krídlo s bezpečnostným sklom Cx 8,4 mm
Doplnky :	Núdzový zdroj, krycie pásky
	Výstražná páska na skle posuvných dverí - zabezpečí objednávateľ
Celková cena vrátane montáže a dopravy:	3 481.50 EUR bez DPH

Ponuka číslo: SK16701095P0069 Miesto realizácie: Turie

Strana: 3

ZHRNUTIE PONUKY:

Pozícia	Popis	Počet	Cena
1	Pohon s automatickými posuvnými teleskopickými dve	1 ks	3 481.50 EUR
Cena celkom:			3 481.50 EUR

Náklady na stavenisku, energie a poistenie za škody spôsobené na stavbe nebudú firme SPEDOS – Slovensko účtované.

Cena nezahŕňa daň z pridanej hodnoty, ktorá bude fakturovaná podľa platných predpisov.

DODACIE LEHOTY:

5 týždňov po technickom objasnení a uzatvorení ZoD.

ZÁRUKY:

Poskytujeme 24 mesačnú záručnú dobu. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornými zásahmi a manipuláciou. Po odovzdaní diela ponúkame preventívne kontroly a servis zariadenia. .

PLATNOSŤ PONUKY:

3 mesiace

SERVISNÉ ZABEZPEČENIE:

Sklad náhradných dielov, celorepubliková sieť servisných stredísk, nástup na servisný zásah do 24 hod od nahlásenia požiadavky, nonstop bezplatná servisná linka.

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na spoluprácu.

Ing. Martin Kaščák

Tel: +421 903 641 726

e-mail: kascak@spedos.sk